



Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: PP Polipropileno
 CASCO INTERNO: HD Poliestireno expandido
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos
 TALLA: Universal regulable de 51 a 63 cm
 HOMOLOGACION: EN 397

 390 g  -30°C / +50°C



WHE00008.201
WHITE



WHE00008.202
YELLOW



WHE00008.203
ORANGE



WHE00008.204
RED



WHE00008.205
GREEN



WHE00008.206
BRITISH GREEN



WHE00008.207
ROYAL



WHE00008.208
BLUE



WHE00008.210
BLACK

Tecnología



AIR

AIREACIÓN: Ventilación máxima gracias a 10 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



CLIP

CLIPS DE SUJECIÓN: Casco provisto de ganchos externos de sujeción en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



GRID

RED DE PROTECCIÓN: Ranuras de aireación protegidas por una red de protección que impide la penetración de escombros y mantiene la transpiración.



CHINSTRAP
EN 397

BARBUQUEJO EN 397: Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 397. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



RING TO HOOK

ANILLO DE ENGANCHE: Barbuquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



SANITIZED®

SANITIZED®: El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



2DRY

2DRY: El tejido del acolchado interno que recubre la banda de cabeza y la coronilla es en material 2DRY de alto nivel tecnológico y máxima comodidad. Seca rápidamente y favorece la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



REGULACION MICROMETRICA: El mecanismo de regulación micrométrica de ajuste, posicionado en la parte trasera del casco, garantiza una regulación rápida y precisa, incluso con los guantes de trabajo puestos.



VISOR

VISOR: Preparado para uso con visor.



EARMUFFS

PROTECCION AUDITIVA: Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	K 5 Kg a 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS LATERALES, FRONTALES Y POSTERORES	K* 5 Kg da 0,5 m 25 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	K 3 Kg a 1 m 30 J
DESENGANCHE DEL BARBUQUEJO >15 kg <25 kg	K
EFICACIA DEL BARBUQUEJO	K*
TEST DE RESISTENCIA A MUY BAJAS TEMPERATURAS	K T= -30°C
PROTECCION CONTRA LA DEFORMACION LATERAL-LD	K
PROTECCION CONTRA SALPICADURA DE METALES FUNDIDOS-MM	K



K Requisitos standard

K* Pruebas adicionales conformes a la norma EN 12492

K Requisitos opcionales

Información Adicional



GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.

DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco

Accesorios



WV100002
VISERA V2



WV100003
PANTALLA COMPLETA




WHP00001
AURICULARES ANTIRUIDO



WAC00003
ADAPTADOR A BAYONETA



WAC00020
PROTECCIÓN DE CUELLO
PARA PLASMA



WPA00002
ACOLCHADO INTERNO DE RECAMBIO



UPA00001
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002
BOLSA PORTACASCO