



Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: PP Polipropileno
 CASCO INTERNO: HD Poliestireno
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos
 TALLA: Universal regulable de 51 a 63 cm
 HOMOLOGACION: EN 12492

 420 g  -20°C / +35°C



AHE00005.201
WHITE



AHE00005.202
YELLOW



AHE00005.203
ORANGE



AHE00005.204
RED



AHE00005.208
BLUE



AHE00005.209
ANTRACITE



AHE00005.210
BLACK

Tecnología



AIREACIÓN: Ventilación máxima gracias a 10 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



CLIPS DE SUJECIÓN: Casco provisto de ganchos externos de sujeción en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



RED DE PROTECCIÓN: Ranuras de aireación protegidas por una red de protección que impide la penetración de escombros y mantiene la transpiración.



BARBUQUEJO EN 12492: Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 12492. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



ANILLO DE ENGANCHE: Barbuquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



SANITIZED®: El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



2DRY: El tejido del acolchado interno que recubre la banda de cabeza y la coronilla es en material 2DRY de alto nivel tecnológico y máxima comodidad. Seca rápidamente y favorece la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



REGOLAZIONE UP & DOWN: L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down garantisce una calzata precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucale. Una rotella centrale e due alette laterali permettono infatti la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.



VISOR: Preparado para uso con visor.



PROTECCION AUDITIVA: Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	 5 Kg de 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS LATERALES, FRONTALES Y POSTERORES	 5 Kg de 0,5 m 25 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	 3 Kg de 1 m 30 J
DESENGANCHE DEL BARBUQUEJO > 50 KG	
EFICACIA DEL BARBUQUEJO	



 Requisitos standard

Información Adicional

GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.



DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco

Accesorios



WV100002
VISERA V2



WV100004
VISERA HP




WV100003
PANTALLA COMPLETA



WHP00001
AURICULARES ANTIRUIDO



WAC00003
ADAPTADOR A BAYONETA



WPA00002
ACOLCHADO INTERNO DE RECAMBIO



UPA00001
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002
BOLSA PORTACASCO